

# 耐震天井廻り縁


耐震天井クリアランス用EXPJ / 可動幅±30mmタイプ  
(仕上げ材厚み12.5mm対応用)



## 特徴


- オス材とメス材の組み合わせで、地震の揺れによる吊り天井と壁等との動きの違いに追随します。
- 室内と天井裏との間仕切りに効果があります。
- 独立した天井間にも設置できます。(ただし、この場合の各天井の実質可動幅は±15mmとなります)

## 基本納まり図




# 製品仕様・規格

## ■本材（直材）




### 天井側メス材

品番：P0313CF  
材質：硬質塩ビ  
カラー：白色  
製品長：L=1,820  
入り数：25本入



### 壁側オス材

品番：P03WM  
材質：硬質塩ビ  
カラー：白色  
製品長：L=1,820  
入り数：30本入  
同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）  
P03J-S 30枚入



### 天井側オス材

品番：P0313CM  
材質：硬質塩ビ  
カラー：白色  
製品長：L=1,820  
入り数：25本入  
同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）  
P03J-S 25枚入

※オス材とメス材の組合せで使用する製品です。壁側オス材のみで使用の際は、施工後垂れが発生する場合がございます。

## ■隅部・交差部用部材（オプション）

### 直線部ジョイント材（オス材用）




品番：P03J-S  
材質：硬質塩ビ（t=1.5）  
カラー：白色  
入り数：10枚入

### 平面コーナー用ジョイント材（オス材用）

品番：P03J-HC  
材質：硬質塩ビ（t=1.5）  
カラー：白色  
入り数：5枚入


### 交差部用塞ぎシート

品番：P03S-HC  
材質：ターポリン  
カラー：白色  
入り数：1枚入



### ジョイント補強テープ


品番：P03-JT50  
入数：1巻入 50mm幅×2m巻（はく離紙付）  
色調：クリアー  
特徴：特殊フィルム採用  
耐候性、耐水性、耐熱性に優れる




天井側メス材（P0313CF）を現場加工した際に、加工面に垂れが生じる場合がございます。材同士の接合面に段差ができますので、補強用にご使用下さい

# 取付手順


※施工時は、平らな場所に保管して「反り・変形」が生じないようにしてください




1. 天井下地の寸法を確認してください。



2. 壁側オス材をビス止めしてください。(@500以内) 目地部は付属のジョイントで接続してください。




3. 天井側オス材を壁側メス材に挿し込みます。固定位置寸法を確認し、ビス止めしてください。(@600以内) ※メス材とオス材相互の継目は60mm以上離して下さい。




4. 天井仕上げ材を取り付けてください。

## 隅部(入隅・出隅)の基本納まり図

入隅 (品番: P0313J-L1)



出隅 (品番: P0313J-L2)




## 備考

- 天井間(天井側オス/メス材の組み合わせ)の場合も取付手順は上記と同様です。
- 特に交差部を設ける際は、施工時に納まりで矛盾が生じぬよう、事前に部材配列を計画・検証してください。


## 交差部(T字・十字)の基本納まり図

※大規模空間の場合など、天井下地を複数の領域に分割(クリアランスを交差配置)する際に発生する納まり例です。

T字交差



十字交差



## 施工例



市庁舎

## 施工実績

### ○用途

- ・ 工場 精密機器/自動車/電子/製紙/食品
- ・ 公共施設 教育施設/体育館/病院/図書館  
防災施設/消防署/庁舎/展示館  
文化会館/博物館/市場
- ・ 商業施設 スーパーマーケット/ドラッグストア
- ・ その他  
空港 倉庫 研究棟 銀行 事務所 住宅

### ○採用例

- ・ 大手自動車工場
- ・ 大手電機メーカー工場
- ・ 九州大学 / 東京医科歯科大学 他
- ・ 関西国際空港
- ・ JAXA航空宇宙センター研究棟
- ・ JICA事務所

### ○実績 2011年～2024年

### 都道府県別

北海道	4	長野県	2	高知県	2
青森県	4	岐阜県		福岡県	5
岩手県	18	静岡県	7	佐賀県	1
宮城県	7	愛知県	8	長崎県	
秋田県	1	三重県	1	熊本県	4
山形県	3	滋賀県	1	大分県	
福島県	14	京都府	7	宮崎県	1
茨城県	9	大阪府	7	鹿児島県	1
栃木県	13	兵庫県	8	沖縄県	
群馬県	6	奈良県	2		
埼玉県	10	和歌山県	1		
千葉県	13	鳥取県	3		
東京都	33	島根県	3		
神奈川県	15	岡山県	2		
新潟県	1	広島県	1		
富山県	5	山口県	1		
石川県	2	徳島県	4		
福井県	3	香川県	2		
山梨県	3	愛媛県	5		

合計 243件

## 注意事項

- ・ 本製品は、天井クリアランスのカバー材であり、軽量天井下地や天井仕上げ材を耐震化するものではありません。
- ・ 本製品は、軽量天井下地が耐震仕様であり、地震動による変位が可動幅寸法内に収まることを前提としています。
- ・ 軽量天井下地の耐震仕様や性能については、各下地メーカーにお問い合わせください。
- ・ 本製品の設置により、天井が落下または破損しないことを保証するものではありません。
- ・ 改良などにより、製品の仕様および外観等は予告なく変更することがあります。
- ・ 製品寸法は使用時の外気温により若干の寸法変化があります。

## お問い合わせ先

- ・ 実績表 ・ 施工写真 ・ 納まり図 ・ 施工手順書 ・ オプション材取付け説明書 ・ サンプル材
- ・ 標準価格表 ・ CADデータ (jww/dxf形式) 等

※御要望の資料がございましたら、お気軽に下記までお問合せ下さい。また、弊社ホームページでも御覧いただける資料もございます。

# CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社

産業資材チーム

〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル4F

TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134

URL : <https://www.c-miltec.co.jp>

MAIL : [sangyo@c-miltec.co.jp](mailto:sangyo@c-miltec.co.jp)

取扱店